Detector de Metais Industrial

(Modelos de Unidades Eletrônicas)



DPM-01/MP
(Microprocessado)

- Totalmente Microprocessado;
- Detecta Metais ferrosos e não ferrosos;
- Display de Cristal Líquido para calibração e ajustes interativos;
- Ajuste de sensibilidade digital em 100 níveis;
- Temporizador Digital;
- Senha de acesso para o usuário;
- Contagem de Peças Detectadas;
- Bargraph com indicação de nível do sinal;
- Conexão a qualquer tipo de bobinas da PRIEL;
- Relé de saída para acessórios;
- Painel Duplo com vedação IP-65.



DPM-10
(Analógico)

- Indicação de Detecção no Frontal do Painel;
- Indicação de Funcionamento no Frontal do Painel;
- Botão de Rearme no Frontal do Painel;
- Circuito Analógico Imune a Interferências e Sinais Externos;
- Potenciometro de ajuste de sensibilidade Interno no Painel.

(Modelos de Bobinas Detectoras)



BD-1200
(Tubular)

- Modelo Tubular com diversos tamanhos de acordo com as necessidades do Cliente;
- Fácil instalação, desmontável em formato de "U";
- Confeccionado em Tubos de Cobre Eletrolítico;
- Estrutura da Caixa em PVC à Prova de Tempo.



BT-300
(Túnel)

- Formato Túnel com Unidade Eletrônica incorporada no mesmo corpo;
- Alta sensibilidade;
- Para uso em Indústrias Alimentícias;
- Totalmente construída em PVC lavável;
- Painel de Comando com indicações de funcionamento, Detecção e Ajuste de sensibilidade.




BDP-40
(Planar)

- Sistema Planar para uso sob a correia transportadora;
- Acompanha curvatura de acordo com o ângulo de inclinação dos roletes;
- Estrutura em PVC e totalmente Encapsulada à Prova D'agua;
- Aplicação em Mineradoras e Fábricas de Cimento.




BDC-4
(Carretel)

- Formato Carretel para Conexão em Tubulações com Sucos, Tintas e Etc;
- Estrutura em PVC e totalmente Encapsulada a Prova D'agua;
- Flange de Conexão em ambos os lados para fixação em tubulações.



BDT-1800
(Textil)

- Para uso em Indústrias Textil;
- Possui indicação de detecção por zonas;
- Fácil instalação em calandras Textil;
- Estrutura em PVC.



SDM-09P
(Sistema Completo)

- Sistema completo, composto por Detector de Metal com Bobina Túnel e Correia Transportadora, com Motor, correia de Lona e Estrutura Metálica;
- Projeto e Dimensões de acordo com o produto e necessidades do Cliente.

Nota:
As informações contidas neste catálogo estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso.

PRIEL®
METAL DETECTOR

INDÚSTRIA ELETRÔNICA LTDA.
Av. Sen. Pinheiro Machado, 99 - CEP 11065-907 - SANTOS/SP
Tel.: (55-13) 3222-5152 - Fax: (55-13) 3222-4818 - BRASIL
E-mail: vendas@priel.com.br Home-Page: www.priel.com.br

(AUTOMOÇÃO INDUSTRIAL)



- Imbutivos e Óticos;
- Usado com vantagens como limite de fim de curso;
- Atuação sem contato físico;
- N. A. (normal aberto);
- N. F. (normal fechado);
- Corrente AC ou DC;

SIP-98
(Sensores Industriais)



- Detecta Falta de Campo magnético em Eletroímas;
- Contato N. A. (normal aberto);
- Diametro de 30mm;
- Corrente de contato até 3 amperes;
- Sensibilidade de 20mm.

SMP-79
(Sensor Magnético)



- Detecta por aproximação de qualquer tipo de Material;
- Contatos N. A. ou N.F;
- Alimentação AC ou DC;
- Vários Modelos.

SCP-19
(Sensor Capacitivo)



- Para monitoração de Máquinas e Motores;
- Detecta sub ou sobre velocidade;
- Temporizável na Partida e no Acionamento do Sinal;
- Em Caixa ABS - Norma Din ou Poliuretano à prova de tempo.

SVP-68/USP-01
(Sensor de Velocidade)

(MEDIDORES DE NÍVEL)



- Medições de Nível Alto, Baixo ou Médio em Silos de Armazenagem com qualquer tipo de Matéria-Prima;
- Unidade Sensora USP-02 de acordo com as dimensões do silo do Cliente;
- Unidade Sensora USP-04 para instalação na Vertical.

SNP-78/USP-02
(Sonda Capacitiva)



- Corpo em PVC para Alto Impacto e Resistência;
- Possui Contatos tipo SPDT (N.A. e N.F.);
- Acionamento em qualquer Ângulo;
- Corrente de contato em até 5 Ampéres.

CBP-09/SPDT
(Chave Bóia)



- Como Detector de Nível em Silos, Entupimentos em Calhas, Controle de movimento de Máquinas Móveis;
- Modelo tipo TILT, Contatos N.A. ou N.F. (Especificadas na Solicitação);
- Corpo totalmente em Aço Inox encapsulado à Prova de faiscamentos.

DIP-98
(Chave de Inclinação)



- Em caixa ABS Norma DIN;
- Tempo ajustável de até 60 segundos;
- On Delay ou Off Delay;
- Contatos de Saída para 10A/ 250Vac;
- Alimentação 110 / 220Vac.

TEP-10
(Temporizador Eletrônico)



- Totalmente Microprocessado;
- Displyay de Cristal Líquido para programar;
- Acionamento sequencial de Solenóide de Filtros de Mangas ou Relè, Contatores e etc...
- Sinalização de Ligado e Saída acionada através de LEDs;
- 16 Saídas programadas no intervalo e duração do pulso através do Software.

PS-15
(Programador Sequenciador)



- Uso em Armazens, Usinas e Condominios;
- Acendimento instantaneo, não causa aquecimento;
- Durabilidade dos LEDs infinita;
- 90% mais ecônomico do que lâmpadas;
- Uso com 2 ou 3 Lentes nas cores Verde, Vermelho e Amarelo com diâmetro de 250mm

SLP-09
(Semáforo de LEDs)

VÁRIOS OUTROS MODELOS DE DETECTORES DE METAIS PARA USO INDUSTRIAL, PROTEGENDO MÁQUINAS OU CONTROLE DE QUALIDADE, NOS PRODUTOS FABRICADOS.

PREÇOS E CONDIÇÕES ESPECIAIS DE PARCELAMENTOS - DESPACHAMOS PARA TODO O BRASIL

LOCAÇÃO E VENDAS TEL./FAX:(13)3222-5152

www.priel.com.br - e-mail: priel@priel.com.br